

Idropultrici ad acqua fredda

Cold water cleaners

Nettoyeurs à eau froide

One af ds 1900/2200m

G150/160x OT

G150/190x Power

[NEW]



ONE AF DS 1900/2200M



G 150x/160x OT



G 150x/160x POWER

[IT] Maneggevoli e facilmente trasportabili grazie al carrello, queste macchine si presentano in posizione verticale per ottimizzare, oltre alle prestazioni e ai consumi, anche lo spazio.

Funzionali ed esteticamente piacevoli, le macchine si prestano ad ogni applicazione.

[GB] Trolley mounted for ease of movement and manoeuvring, these machines combine high performance with low consumption. They are vertically mounted to save valuable space too.

Functional and attractive, the machines are suitable for all applications.

[FR] Faciles à transporter grâce au chariot et très maniables, ces machines présentent d'excellentes performances et de faibles consommations et la conception verticale permet un encombrement réduit.


Fonctionnelles et esthétiquement agréables, ces machines se prêtent à toutes les applications.

Codice Code Code	Modello Model Modèle	Pressione esercizio Operating pressure Pression exercice	Portata Volume Débit	Temperatura max ingresso acqua Inlet water max temperature Température maximale d'entrée de l'eau	Potenza assorbita Absorbed power Puissance absor.
		bar	l/h	°C	W
IDAF 92056	ONE - AF DS 1900 M	130 (max)	410	60	2100
IDAF 92057	ONE - AF DS 2000 M	140 (max)	450	60	2400
IDAF 92058	ONE - AF DS 2000 OT	140 (max)	450	60	2400
IDAF 92059	ONE - AF DS 2200 M	150 (max)	500	60	2700
IDAF 92061	G 150 OT	150	500	60	2700
IDAF 92062	G 150x OT	150	500	60	2700
IDAF 92063	G 160x OT	160	550	60	3000
[NEW] IDAF 92077	G 150x POWER	150	600	60	3000
[NEW] IDAF 92075	G 190x POWER	180	750	60	5000



[IT] Comando a distanza total – stop (TST) che arresta la macchina alla chiusura della pistola con conseguente risparmio energetico. [GB] TST Remote Total–Stop control shuts down the machine

when the water gun is turned off, saving energy. [FR] Commande à distance total-stop (TST) qui arrête la machine à la fermeture du pistolet ce qui permet une économie d'énergie.



[IT] Pompa assiale a 3 pistoni in acciaio e testata in lega leggera (mod. 1900, 2000, 2200) e testata in ottone (nei mod. 2000 OT, G, G Power). Buoni rendimenti, bassa rumorosità e vibrazioni ridotte.

[GB] Axial pump with three steel pistons and a light alloy head (models 1900, 2000, and 2200) or brass head (on model 2000 OT, G, G Power). Made for high efficiency, low noise, low vibration operation. [FR] Pompe axiale à 3 pistons en acier et tête en alliage léger (mod. 1900, 2000, 2200) et tête en laiton (dans les mod. 2000 OT, G, G Power). Bons rendements, faible niveau sonore et vibrations réduites.



[IT] Motore elettrico a induzione, 2 poli (2800 rpm), servizio continuo con protezione termica. Non necessita di manutenzione. [GB] Two-pole continuous duty electric induction motor (2800

rpm) with thermal cutout. Maintenance free. [FR] Moteur électrique à induction, 2 pôles (2800 rpm), service continu avec protection thermique. N'exige pas d'entretien.



[IT] Comodi supporti lancia e pistola, avvolgitubo di serie nei modelli GX e G Power, per avere sempre tutto a portata di mano. [GB] Handy lance and water gun mounts. Can be fitted with hose reel (standard accessory in the GX and G Power models) to have everything within easy reach.

[FR] Supports pratiques lance et pistolet, pré-équipement pour enrouleur de tuyau (standard dans le mod. GX et G Power) pour avoir toujours tout à portée de main.



[IT] Grazie al particolare sistema di iniezione prodotto chimico e ai due serbatoi di cui sono dotate queste macchine, è possibile erogare due diversi detergenti e dosarne la quantità desiderata.

Per l'erogazione del prodotto chimico basta agire comodamente dalla lancia.

[GB] Thanks to the particular chemical injection system and two tanks fitted to these machines, two different detergents can be delivered in the correct quantities. Delivery of the chemical product can be controlled easily from the lance.

[FR] Grâce au système particulier d'injection du produit chimique et aux deux réservoirs dont sont munies ces machines il est possible de distribuer deux détergents différents et d'en doser la quantité voulue. Pour la distribution du produit chimique il suffit d'agir sur la lance.



[IT] Complete di tutto: - impugnatura con prolunga atermica; - tubo per alte pressioni e temperature, lancia con testina commutazione alta/bassa pressione e regolazione angolo del getto e ugello rotante. Le versioni G X e G Power sono provvisti inoltre di avvolgitubo.

[GB] Complete with all accessories: - handgrip with heatproof extension; - high pressure and temperature hose: - lance with high/low pressure switching head and regulation of jet angle. The GX and G Power versions also have hose reel.

[FR] Munis de: - pistolet avec rallonge athermique; - tuyau haute pression et haute température, lance avec commande commutation haute/basse pression et réglage angle du jet et buse rotative. Les versions GX et G Power sont munies en outre d'un enrouleur de tuyau.



One of ds 1900-2200 - G150



G150x/160x POWER

Production Code	Serbat. detergente Detergent tank Detergent tank	Cavo elettrico Electric cable Câble électrique	Lungh. tubo A.P. Length of A.P. hose Longeur tuyau H.P.	Dimensioni LxPxH Dimensions LxWxH Dimensions LxPxH	Peso Weight Poids	Prezzo Price Prix
	l	m	m	cm	kg	€
Y01802	1	5,5	7	29 x 28 x 86	18,5	
Y02102	1	5,5	7	29 x 28 x 86	19	
Y02102	1	5,5	7	29 x 28 x 86	19	
Y02502	1	5,5	7	29 x 28 x 86	23,5	
Y02502	3	5,5	8	46 x 35 x 93	22	
Y02502	3	5,5	12	46 x 35 x 93	22	
Y03002	3	5,5	12	46 x 35 x 93	24	
Y03002	3	5,5	12	46 x 35 x 93	26	
Y05002	3	5,5	12	46 x 35 x 93	28	